

contenitori in APET

> contenitori in polietilentereftalato (APET)

contenitori in APET



Compac s.r.l.
Via Spallanzani 8/a
42024 Castelnuovo di Sotto - RE - Italy
Tel. +39 0522.688.509
Fax +39 0522.688.552
www.compac.it - info@compac.it

- Contenitori in PLA
- Contenitori in APET
- Contenitori in CA + PLA
- Contenitori in POLPA
- Contenitori in CA + PET
- Contenitori in PP
- Contenitori in CPET
- Contenitori in ALLUMINIO (ALC)


COMPAC
PACKAGING

contenitori in APET

> contenitori in polietilentereftalato (APET)


I Contenitori in APET (polietilentereftalato amorfo) sono utilizzati principalmente per il confezionamento di alimenti che necessitano di ottima visibilità. Questi sono in genere frutta, insalate, affettati, salumi, snack, ecc.

I contenitori in APET sono termosaldabili e compongono, unitamente alle Macchine Termosaldatrici COMPAC ed alle Bobine Film, il SISTEMA COMPAC.

I contenitori in APET possono essere utilizzati per il confezionamento degli alimenti in ATP - atmosfera protettiva.

Caratteristiche tecniche dei contenitori (☞)

- hanno un'elevata trasparenza;
- hanno un'ottima resistenza agli agenti aggressivi chimici ed a sostanze organiche ed inorganiche (compresi oli, grassi, ecc...) ed hanno un ottimo comportamento fisiologico (inodore, insapore);
- hanno un'elevata elasticità che li rende assolutamente sicuri dal pericolo di rottura durante la manipolazione od il trasporto;
- forniscono un'elevata barriera ai gas alimentari;
- sono idonei ad essere utilizzati per il congelamento degli alimenti fino alla temperatura minima di -40° C.

Per identificare ed aiutare la raccolta differenziata dei materiali in PET, i contenitori vengono contrassegnati con il simbolo 

Appartengono alla linea Compac 

Quando raccolti possono essere riciclati od inceneriti.







GB45PT 400 ml



GB50LT 1750ml



GB25LT

Articolo	Serie	(mm) LxH	ml	CF x PZ				
GB30PT	P1	137 x 95 x 30	250	4 x 150	400	300	210	32
GB45PT	P1	137 x 95 x 45	400	4 x 150	400	300	210	32
GB63PT	P1	137 x 95 x 63	500	4 x 150	400	300	210	32
GB45PNT	P2	137 x 120 x 45	500	4 x 150	400	300	270	24
GB65PNT	P2	137 x 120 x 65	700	4 x 150	400	300	270	24
GB82PNT	P2	137 x 120 x 82	900	4 x 125	400	300	270	24
GB25GT	G	190 x 137 x 25	500	4 x 150	400	400	290	18
GB38GT	G	190 x 137 x 38	750	4 x 150	400	400	290	18
GB50GT	G	190 x 137 x 50	1000	4 x 150	400	400	290	18
GB70GT	G	190 x 137 x 70	1250	4 x 150	400	400	290	18
GB85GT	G	190 x 137 x 85	1500	4 x 125	400	400	290	18
GB15LT	L	230 x 190 x 15	/	4 x 150	400	400	290	18
GRB20LTi	L	230 x 190 x 20	/	4 x 100	400	400	290	18
GB25LT	L	230 x 190 x 25	/	4 x 150	400	400	290	18
GB35LT	L	230 x 190 x 35	1250	4 x 150	400	400	290	18
GB50LT	L	230 x 190 x 50	1750	2 x 200	400	400	290	18
GB65LT	L	230 x 190 x 65	2250	2 x 200	400	400	290	18
GB15MT	M	260 x 190 x 15	/	4 x 120	400	400	290	18
GRB20MTi	M	260 x 190 x 20	/	4 x 100	400	400	290	18
GB25MT	M	260 x 190 x 25	/	4 x 100	400	400	290	18
GB35MT	M	260 x 190 x 35	1500	4 x 100	400	400	290	18
GB50MT	M	260 x 190 x 50	2000	2 x 150	400	400	290	18
GB65MT	M	260 x 190 x 65	2500	2 x 125	400	400	290	18
GB85MT	M	260 x 190 x 85	3000	2 x 125	400	400	290	18

Compac s.r.l.
Via Spallanzani 8/a
42024 Castelnovo di Sotto - RE - Italy
Tel. +39 0522.688.509
Fax +39 0522.688.552
www.compac.it - info@compac.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 14001 =



AZIENDA CON SISTEMA
DI SICUREZZA ALIMENTARE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 22000 =

